

询价文件

省科协办公场所改造项目需求明细表

一、照明及窗帘

序号	品名	参数	数量	单位
1	平板 LED 灯	国产名品 600*600MM，采用亚克力面罩加铝合金边框，具有高导光性，照度均匀，且有利于散热，整个灯具美观简洁、大气豪华，光通量 \geq 1700LM	120	个
2	窗帘	1、阳光面料 30%聚酯，70%PVC 包敷，卷帘面料克重量 420 克/m ² 的阳光面料，开孔率约 3%，密度 48*48，紫外线遮挡率应高于 96%，光照色牢度大于 CLASS4.5。成品两侧边热切封边工艺防止产生毛边影响使用寿命； 2、卷帘面料有害物质指标：甲醛含量必须低于 30 毫克/平方米，铅含量必须低于 30 毫克/平方米，镉含量低于 10 毫克/平方米，汞含量低于 20 毫克/平方米。	185	平方
3	窗帘吊杆	卷帘的上轴和下梁都应采用优质型材，型材的化学成分，力学性能，涂层厚度，涂层压痕硬度等各项指标应符合国家 GB/T5237.1-2000 和 GB/T5237.4-2000 的质量要求。上卷轴直径 3.8cm，厚度 0.11 cm 以上，下梁 5cm 宽，材质厚度 0.11cm 以上。塑料件采用高纯度 ABS 工程级塑料，耐磨损性能应符合（盘式摩擦实验，磨损率应小于 9.82mg*10 ⁻⁵ ），拉珠的密度与卷帘器系统匹配良好，密度一致。拉珠整体耐磨损强度高，拉线采用高密度多聚酯纤维，伸展性为零的拉线，拉珠静态耐重 应在 50KG 以上	40	米
4	人工费	含拆除安装	30	工/日

二、卫生间改造

1	小便器	挂墙式国产手按式小便斗，含冲洗阀、厕所小便器开关、延时阀门、高档洁具。	4	个
2	厕所吊顶	使用标准 300*300MM 规格铝扣板吊顶，铝材厚度 0.5MM，含轻钢龙骨及其他相关配件。	54	平方
3	厕所防水	立邦 5 合 1 柔性防水。	54	平方
4	卫生间地板瓷砖	高档国产 500*500M，耐酸碱、耐磨的瓷质或石质等	54	平方
5	卫生间平板灯	尺寸 300*300MM，采用亚克力面罩加铝合金边框，具有高导光性，照度均匀，且有利于散热，整个灯具美观简洁、大气豪华，光通量 \geq 1700LM	12	个
6	梳洗台	石英石台面，含国产高档洁具，龙头、下水。	2	个
7	洗拖把池	国产高档大号拖把池，材料陶瓷，表面无细小黑点、	2	个

		陶瓷表面平滑，含龙头。		
8	水控五金管材	日丰双层管及优质五金材料。	1	批
9	厕所隔断	定制（1.8米高）抗倍特材质高压装饰板，透心结构材料，具有坚固，抗撞击，防水，耐潮湿等功能，耐撞击及吸水率优良	8	套
10	卫生间门	国产定制	4	扇
11	卫生间门包边	国产定制	4	扇
12	水泥黄沙	海螺水泥，优质河沙。	1	批
13	卫生间拆除	含垃圾清运	1	批
14	人工费	安装费	40	工/日

三、门禁系统

1	出门按钮	适用 86 底盒，尺寸 86*86*38mm，材质塑胶，触发方式机械式。	2	套
2	▲管理软件	<p>有进出时段权限管理及假日进出权限管理；有非法闯入报警、长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、胁迫报警等；强制紧急开关门功能；双门互锁、反潜回、防尾随功能；强制门状态为常开或者常闭功能；具有考勤功能；</p> <p>★具有 C/S 门禁系统软件著作权证书； ★具有 B/S 门禁系统软件著作权证书； ★具有信息同步管理软件软件著作权证书； ★中国安防协会十大创新品牌证书； ★中国建筑业协会智能建筑专业委员会委员单位 ★投标时需提原厂家项目授权函。</p>	1	套
3	▲专用电源	<p>★1. 5 孔 5 位 10A 插孔，符合 IEC61000-4-2，带安全门；支持 100-240V AC 供电，最大额定负载不低于 2500W，符合 GB2099.1-2008、GB2099.2-2012、GB2099.7-2015、GB1003-2008 等国家标准</p> <p>2. 具有电源、功能键等物理按键，可自定义按键指示灯、三色状态指示灯、通电指示灯</p> <p>★3. 支持 LoRa 低功率远距离无线协议（投标文件中提供功能截图证明）</p> <p>4. 支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性</p> <p>5. 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名</p> <p>6. 支持分组管理，要求不低于 6 级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等</p> <p>★7. 支持定时开关控制，支持单次、每周、月、天某时间自动断电上电（投标文件中提供功能截图证明）</p> <p>★8. 支持远程开关控制，管理员可通过手机 APP 或管理后台对指定电器进行断电</p> <p>9. 支持物理功能按键自定义策略，如在每天 18 点以</p>	2	套

		<p>后, 按键后可以拒绝远程断电</p> <p>10.支持延时通电保护,防止瞬间负载过大,线路烧坏,延时不超过 30s。</p> <p>★11.功率告警设置,超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP 通知等多种组合操作;(投标文件中提供功能截图证明)</p> <p>12.支持电量统计,支持瞬时电量统计(瞬时电压、电流、功率)并支持查看每天、每月、每年的电量统计</p> <p>★13.支持用电排行分析并形成可视化的柱状图表(投标文件中提供功能截图证明)</p> <p>★14.支持电量趋势分析并形成可视化的折线图表(投标文件中提供功能截图证明)</p> <p>★15.支持当 LoRa 状态断开后,依然保持通电或拒绝策略通断电的状态,不影响正常使用。投标文件中提供物联网软件平台软件及物联策略软件著作权登记证书扫描件。</p>		
4	▲指纹密码读卡器	<p>指纹容量: 3000 枚; 比对速度: ≤2 秒; 记录容量: 100000 条; 工作电压: 12V DC; 工作电流: ≤400mA; 支持密码开门功能</p> <p>★投标时需提供原厂项目授权函。</p>	2	台
5	玻璃门	厚 12MM 钢化玻璃, 双开式, 开门速度 15-46CM/S (可调), 关门速度 13-46CM/S (可调)	2	扇
6	吊装轨道	钢制国产	2	个
7	轨道电机	DC24V, 65W (直流无刷)	2	台
8	轨道钢架	钢制国产型材	2	套
9	外框包边	本色拉丝不锈钢	2	面
10	线材及辅材	国产	1	批
11	安装费	表面安装	1	批
12	配套管理费		1	批

备注：带★条款必须完全响应。